

视频会议超高清智能阵列麦克风

无线传输，强抗干扰、可级联、长续航

SV500U 是一款内置 2 阵列拾音麦克风和喇叭的全向麦克风。标准 USB 声卡免驱动连接 PC，可以通过 AUX 连接到有源音箱、功放。建议在 15 平米以内会议室使用。搭载专业的高性能 DSP 处理器，基于回声消除算法、自动增益算法、智能降噪算法为视频会议通话提供了强大的算法基础技术支撑，做到在 2 米以内，互动双方沟通流畅自然。真正做到了容易听，容易说，不疲劳。广泛运用于远程视频会议，教育录播，直播，远程医疗等领域。



产品特点:

- 采用全向数字硅咪，360 度全方位覆盖。
- 麦克风处理技术：内置高性能 3A 算法。
- 麦克风采样率：48K,16Bit。
- 拾音距离：拾音半径 3 米，最佳使用半径 1.5 米。
- 喇叭播放：48k,16bit。
- 传输方式：Type-C USB,AUX。
- LED 显示：采用阵列灯带，支持彩色指示，分不同颜色显示不同状态，扬声器音量分等级显示。
- 外部扬声扩展：支持耳机功能，便于私密通话，支持外接功放、音箱
- 多重降噪技术：物理降噪+算法降噪。
- 兼容软件：支持各种软件视频会议，臻为、会畅、腾讯会议、ZOOM、钉钉、好视通、Vidyo、WebexSkype for business、Google hangout 等网络会议软件。
- 兼容系统平台：Windows ALL，安卓标准版本，Linux 标准版本，苹果系统

接口图:



AUX接口
耳机功能
外接功放音箱



TYPE-C接口
USB线连接使用

名称	SV500U	
麦克风	类型	2 阵列数字硅咪
	灵敏度	-26dBFS
	信噪比	64dB
	频响范围	20Hz-15kHz
麦克风采样率	48K, 16Bit	
回音消除	256MS	
噪声消除	>18dB	
拾音半径	最大拾音距离可达 3 米，推荐使用距离 1.5 米以内	
播放采样率	48K, 16Bit	
传输方式	USB2.0, AUX	
兼容系统	Windows ALL, 安卓标准版本, Linux 标准版本, 苹果系统	
音频输出接口	USB, 3.5mm 耳机接口	
LED 指示	连接模式, 麦克风采集状态和扬声器工作状态等	
充电接口	Type-C USB	
按键功能	开关机, MIC 静音, 喇叭静音, 音量减, 音量加	
待机时间	3 个月	
工作温度	0-50℃	
环境湿度	0-95% RH	
长×宽×高	140*140*30 MM	
重量	200 克	